



コンパクトなファイバーレーザーマーカ

FYBRA II 31W



製品特長

【マーキング可能材質】

鉄・非鉄金属・非透明プラスチック・シリコン・木・セラミック・レザー・ポリカーボネート
塗装面・酸化面など

- ◇ 高出力により、深い刻印が可能
- ◇ ダブルシャッター（機械式・電気式）により、高い安全性を確保
- ◇ レーザー刻印機専用ソフトウェア EU Genius搭載。幅広いアプリケーションに対応し、高い操作性も実現

刻印サンプル



製品仕様

本体寸法 (ボックスユニット)	465 x 497 x 142 (mm)
本体重量 (ボックスユニット)	23.5 (kg)
本体寸法 (ヘッドユニット)	424 x 101 x 138 (mm)
本体重量 (ヘッドユニット)	6 (kg)
ファイバーケーブル	2.4 (m)
標準レンズ	F160 / 刻印範囲 110 x 110 (mm)
レーザータイプ	ファイバーレーザー
出力	31W
波長	1050-1090 (nm)
外部電源	100/240V 50/60Hz
使用温度	0-40℃
使用湿度	10-80%
冷却方式	空冷式
レーザークラス	Class 4
IP等級	IP30
MTBF (平均故障間隔)	125

オプション

◇ 専用遮光BOX 『ARENA』

